

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы организационного
развития и налично-денежного
обращения

 Р.Ю. Барчо

**Техническое задание на изготовление и монтаж вывески для ДО
«Фестивальный» по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, 5.**

1. Необходимо демонтировать существующую вывеску и доставить ее на склад по адресу: пгт. Энем, ул. Перова, 75
2. Необходимо изготовить и смонтировать световую вывеску согласно эскизу и описанию. Предварительно подготовить макет с уточненными размерами и согласовать его с заказчиком.

Эскиз вывески.



Перед подготовкой коммерческого предложения необходимо выехать на место проведения работ для уточнения размеров.

Крепление вывески на фасад осуществляется через металлоконструкцию вывески к фризу козырька фасада. Все элементы логотипа – световые. Крепятся так, чтобы крепеж максимально не был виден сквозь логотип. Лицевая часть буквы должна изготавливаться из белого оргстекла толщиной 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.

Предварительный макет вывески.



Борт изготавливается из окрашенной в белый цвет алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 80 мм.

Задняя часть буквы выполнена из ПВХ-пластика толщиной 8 мм. На задней части буквы закреплены светодиодные кластеры. Цвет свечения кластеров должен быть 6500-7500 К. Освещенность не ниже 2000 лк.

Крышка буквы изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного).

Крышки букв и элементов логотипа прикручиваются саморезами к задней части буквы (впотай). Головки саморезов окрашиваются в цвет бортов букв и логотипа.

Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго-защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго-защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Кабель для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания.

Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ и быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения 220Вт, должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влаго-защищённости не ниже IP 63. Все соединения и блоки питания не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть

осуществлены в распределительных электрокоробках, которые должны располагаться в местах максимально скрытых от обзора.

«Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из пленки ORACAL серии 8500 цвет 091.

Гарантия на результат работ 3 года с момента подписания акта выполненных работ. На блоки питания – 1 год. В случае выхода из строя в гарантийный период световой или питающей части вывески, подрядчик должен устранить поломку за свой счет (на элемент, замененный либо отремонтированный в период гарантии должна действовать новая гарантия с момента осуществления ремонта (замены) элемента).

Срок выполнения работ тридцать календарных дней после подписания договора. По согласованию с Заказчиком, работы могут быть выполнены досрочно.

Условия оплаты – предлагаются участником конкурса.

Гл. специалист ОФУН



В.В. Москвин.

Лидия Котлишская Л.С.